

Panasonic BIG PACi NX 25,0 kW

Kort produktark for større næringslokaler der kapasitet, kjøling og luftmengde må prosjekteres. Tallene er hentet fra Panasonic Aircon Europe sin produktdata, kontrollert 2026-07-07.



Når er den aktuell?

Aktuell når behovet er større enn BIG PACi 20,0 kW eller når driftstid, kjølebehov og romvolum krever ekstra reserve. Endelig modell må vurderes etter romvolum, takhøyde, driftstid, kjølebehov, strømtilgang og plassering.

Tekniske hoveddata

Kit	KIT-250PE4ZH8
Innedel / utedel	S-250PE4E + U-250PZH4E8
Kjøling nominell	22,0 kW
Kjøling min-maks	6,1-25,6 kW
Varme nominell	24,0 kW
Varme min-maks	5,5-27,6 kW
Pdesign ved -10 °C	15,0 kW
Strømtilførsel	380-415 V, 3-fas
Driftsområde kjøling	-15 til +52 °C
Driftsområde varme	-20 til +35 °C
Luftmengde høy	84 m ³ /min
Mål innedel	486 x 1 456 x 916 mm
Mål utedel	996 x 1 140 x 460 mm

Viktig presisering

Maksimal oppgitt effekt er ikke det samme som tilgjengelig effekt ved alle utetemperaturer. Bruk alltid riktig Panasonic-datablad og faglig vurdering for endelig dimensjonering og tilbud.