

# Panasonic PACi Standard 14,0 kW

Kort produktark for bruk i tilbud og vurdering av enklere næringslokaler. Tallene er hentet fra Panasonic Aircon Europe sin produktdata, kontrollert 2026-07-07.



## Når er den aktuell?

Kan vurderes når en vanlig boligvarmepumpe blir for liten, men lokalet ikke nødvendigvis krever PACi Elite eller BIG PACi. Endelig modell må vurderes etter romvolum, takhøyde, driftstid, kjølebehov, strømtilgang og plassering.

## Tekniske hoveddata

<b>Kit</b>	KIT-140PT3Z5
<b>Innedel / utedel</b>	S-1014PT3E + U-140PZ3E5
<b>Kjøling nominell</b>	14,0 kW
<b>Kjøling min-maks</b>	3,3-15,0 kW
<b>Varme nominell</b>	14,0 kW
<b>Varme min-maks</b>	3,4-16,0 kW
<b>Pdesign ved -10 °C</b>	13,6 kW
<b>Strømtilførsel</b>	220-240 V, 1-fas
<b>Driftsområde kjøling</b>	-10 til +43 °C
<b>Driftsområde varme</b>	-15 til +24 °C
<b>Luftmengde innedel</b>	25,0-35,0 m <sup>3</sup> /min
<b>Mål innedel</b>	235 x 1 590 x 690 mm
<b>Mål utedel</b>	996 x 980 x 370 mm

## Viktig presisering

Maksimal oppgitt effekt er ikke det samme som tilgjengelig effekt ved alle utetemperaturer. Bruk alltid riktig Panasonic-datablad og faglig vurdering for endelig dimensjonering og tilbud.