

FUJITSU EXTREME GULV

Utviklet for nordisk klima

A+

6,3 kW
max effekt

5,2 kW
ved -15 °C

4,2 kW
ved -25 °C

Kapasitet er målt ved innetemperatur på +20 °C

- ★ Markedets beste varmeeffekt ved kalde dager som gir hele 5,2 kW ved -15 °C
- ★ Godkjent og testet for drift helt ned til -25 °C hvor den gir hele 4,22 kW
- ★ Dobbel utblåsning, både ved gulv og øvre del av varmepumpen. Det nedre spjeldet åpnes kun ved stort varmebehov
- ★ Utstyrt med avansert sensorikk som sikrer både deg og miljøet
- ★ 10°C funksjon for vedlikeholdsvarme
- ★ Høy SCOP 4,4
- ★ Lavt lydnivå og stille drift
- ★ Utviklet for Norden
- ★ Mulighet for appstyring
- ★ Miljøvennlig kjølemedie
- ★ Effektiv og rask avisning
- ★ Lekkert design

I en klasse for seg!

Vår påstand er at denne varmepumpen er i en klasse for seg. Den er ikke bare tilpasset kalde vintertemperaturer, men spesialbygget for å takle ekstreme utfordringer. Den har en stor varmeveksler som hindrer ising og er bygd med komponenter som takler kuldeperioder og gir behagelig varme selv ved -25 grader. Et godt førstevalg med andre ord.

Kapasitet ved ulike temperaturer

CDB	Extreme Gulv 5.5	Extreme Gulv 6.2	Extreme Gulv 6.3
-25	2,62	3,65	4,22
-20	3,16	4,08	4,71
-15	3,70	4,50	5,20
-10	4,24	5,46	5,55
-7	4,84	5,71	5,80
0	5,21	5,82	5,91
5	5,44	6,06	6,16
7	5,50	6,20	6,30
10	5,63	6,16	6,26
15	5,84	6,39	6,50

Stillegående og plasseringsvennlig design


Extreme Gulv er en smal modell som plasseres nede ved gulvet. Den gir en effektiv luftstrøm som sprer varmen ut i rommet. Modellen er smal og har kun 20 cm dybde. Innedelen er meget stillegående med bare 22dB(A) i stillemodus.

Full kontroll der du er

Et eget WiFi-adapter gjør det mulig å betjene varmepumpen direkte fra din smarttelefon, PC eller nettbrett. WiFi-adapteret er ekstraustyr som kan bestilles og installeres sammen med montering av varmepumpen.

		Extreme Gulv 5.5	Extreme Gulv 6.2	Extreme Gulv 6.3
Modell Innedel		AGYG09KVCB	AGYG12KVCB	AGYG14KVCB
Modell utedel		AOYG09KVCBN	AOYG12KVCBN	AOYG14KVCBN
Varmekapasitet	Min/Maks	0,9 - 5,5	0,9 - 6,2	0,9 - 6,3
Kjølekapasitet	Min/Maks	0,9 - 4,3	0,9 - 4,3	0,9 - 5,2
Effektfaktor varme	COP	4,32	4,10	3,70
Effektfaktor varme - sesong	SCOP	4,40	4,20	4,00
Effektfaktor kjøling	SEER	8,6	8,5	8,1
Energiklasse	Kjøling	A+++	A+++	A++
Energiklasse	Varme	A+	A+	A+
Luftmengde (max)	m ³ /h	600	650	650
Lydnivå innedel *(SPL) (Hi/Me/Lo/Qu)	dB(A)	41/35/29/22	43/35/29/22	43/37/29/22
Lydnivå utedel *(SPL)	dB(A)	46	52	50
Laveste driftstemperatur	Varmedrift	-25 °C		
Mål innedel (Høyde*bredde*dybde)	mm	600*740*200		
Mål utedel (Høyde*bredde*dybde)	mm	633*799*290		
Maks rørlengde forhåndsfyllt	m	15m (inntil 20m ved etterfylling av gass)		
Sikringstørrelse (tilkopling)	ute	10 A	16 A	16 A
Wlan adapter [Tilbehør]		• UTY-TFSXJ3 / UTY-TFSXZ1		

Tabellstandard gjelder ved +7 °C ute og +20 °C inne om ikke annet er oppgitt. Modellene leveres med inverterkompressor, 1 fas 230V, 50 HZ. *Fabrikkgaranti, leveranse er ofte bedre. ** Mildt klima, tilsvarende kysten / milde vintre. *** Kaldt klima, tilsvarende nord i Norge og innlandet i SørNorge. Kjølemedie, R32. Kjølemediefylling, 1,00 kg. CO₂ ekvivalent, 0,675 tonn.



GRATIS BEFARING

Send VP til 1963 / fujitsu-varmepumper.no